



富怡平板喷墨切割一体机

Richpeace Flatbed Inkjet Cutting Plotter

Richpeace®



后置一体收送纸系统
Rear Paper Roll Feeding System

环境条件要求

Environmental Conditions required

- 主机工作电压(V):交流220±22
- 主机工作频率:50±1
- 气泵工作电压:交流220±22
- 环境温度:-15 ~ 40
- 相对湿度:相对湿度不大于 85% (25°C时)

- Voltage(V) : AC220±22
- Frequency(Hz) : 50±1
- Pump Voltage(V):AC220±22
- Temperature(°C):-15 ~ 40
- Humidity : Relative humidity is not more than 85% (25 °C)

注:工作环境应无强磁场、电场干扰

Note: the working environment should be without strong magnetic field and electric field interference

功能类别 Function	型号 Type	RP-TM1512 S-MJ
机械主要尺寸(mm) Machine Dimension(mm)		2140X1690X1000
切割速度(cm/s) Cutting Speed(cm/s)		50
切割板厚(mm) Cutting Thickness(mm)		≤0.5
切割材料 Cutting Materials		牛皮纸等一些样板辅助材料 Brown paper, hard paper board, etc
切割刀具 Cutting Tool		转动刀头 Rotating Blade
有效切割面积(mm) Cutting Area(mm)		1500X1200
绘图装备 Plotting Device		墨盒 (2只) Inkjet Print Heads
材料固定方式 Material Fix Method		真空吸附 Vacuum Suction
传输接口 Data Port		USB接口、网口 USB, Ethernet
缓冲区容量 Buffer Size		一次性快速传输 Disposable fast transmission
指令系统 Coding System		HPGL指令 HPGL commands
数控面板 Control Panel		液晶显示和键盘操控 LCD Screen and Keypad

主要特性与功能

Main Features & Functions

- USB线连接, 使用更方便
- 使用HP科技使得喷头可以轻易更换
- 与大多数品牌的服装CAD的HP-GL文件兼容
- 容易维护
- 伺服电机使得绘图更高速, 工作更平稳
- Easy connection with USB.
- HP Inkjet Print Head technology, easy and convenient to replace.
- Compatible with most popular brands of Garment CAD software outputted HP-GL format files.
- Easy to maintain.
- Servo motor ensure high speed plotting and smooth working.



获取本页信息请扫



Get this page

CAD 硬件

27

CAD Machine

26